

## WYMAGANIA MINIMALNE

Opis przedmiotu zamówienia zawiera opis minimalnych wymagań dla 1 szt. motopompy pożarniczej.

**\* UWAGA:**

Wykonawca wypełnia pole poprzez wpisanie informacji zgodnie z podanymi wymaganiami.

L.p	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca
1.	Motopompa Tohatsu model VF53AS, fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2017r.	X
2.	Motopompa musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 736 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami). <b>Świadectwo dopuszczenia musi być aktualne i dostarczone razem z ofertą.</b> Razem z motopompą należy dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim.	X
3.	Motopompa wyposażona w silnik: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-cylindrowy, 4-suwowy,</li> <li>• z wtryskiem paliwa sterowanym elektronicznie.</li> <li>• chłodzony za pomocą wody,</li> <li>• o minimalnej pojemności skokowej 500 cm<sup>3</sup>,</li> <li>• o minimalnej mocy 20 KW</li> <li>• rozruchem za pomocą linki i rozrusznika,</li> </ul>	X
4.	Pompa jednostopniowa, wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nasady typu Storz: 1 nasada ssawna (1 x 110) i 2 nasady tłoczne (2 x 75),</li> <li>• urządzenie zasysające – pompa próżniowa wirowa,</li> </ul>	X
5.	Układ elektryczny <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalacja elektryczna 12V,</li> <li>• akumulator min. 15 Ah,</li> <li>• czujnik przegrzania pompy,</li> </ul>	X
6.	Maksymalna masa motopompy bez paliwa i oleju - 120 kg,	X
7.	Zewnętrzne powierzchnie zabudowy powinny być pokryte lakierem o barwie czerwonej.	X
8.	Motopompa wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• osłony zabezpieczające obsługującego przed bezpośrednim kontaktem z elementami ruchomymi i gorącymi.</li> <li>• składane i obracane cztery uchwyty do przenoszenia.</li> </ul>	X
9.	Gwarancja min. 24 miesiące	gwarancja ..... miesiące

.....  
Miejscowość, data

.....  
podpis uprawnionej osoby