

Zalcznik m v 1

Minimalne wymagania techniczne dla plandek pokrywowych z linką mocującą

Lp.	Nazwa i ilość wyrobu objętego zamówieniem	Wymagania minimalne
1.	1. Plandeka pokrywowa 200 szt.	<p>Wymiary minimalne plandeki: 15 m x 20 m.</p> <p>Material zasadniczy: HDPE niskociężniowy politylen w wysokiej gęstości.</p> <p>Powłoczenie: dwustronnie LDPE Politylen niskiej gęstości.</p> <p>Gramatura: min. 90 g/m².</p> <p>Wytrzymałość na rozrywanie: min. 320 N/5cm.</p> <p>Wytrzymałość na dalsze rozdarcie: min. 90 N.</p> <p>Zakres temperatur w których zachowuje swoje właściwości i parametry: -40 °C do +80 °C.</p> <p>Tolerancja wymiarów: ± 5%.</p> <p>Wykończenie:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ krawędzie zabezpieczone przed rozwarstwianiem poprzez poddanie obróbce termicznej, oraz przeszycie zakładu (min. 2 warstwy) o szerokości umożliwiającej zamontowanie oczek mocujących linkę.➤ oczka do przewlekania linki wykonane ze stali zabezpieczonej przed korozją, rozmieszczone po obwodzie w odstępie od siebie, co 1 m. oraz od krawędzi plandeki max. 5 cm,➤ średnica oczka umożliwiająca swobodne przewleczenie linki mocującej o średnicy Ø 8 mm. <p>Kolor: jednolity kolor całej dostawy.</p> <p>Pakowanie: Każda plandeka trwale zabezpieczona przed samoczynnym rozwinięciem minimum dwoma taśmami spinającymi z tworzywa sztucznego (PET lub PP), umożliwiającymi także uchwyt podczas załadunku/przenoszenia. Minimalna szerokość taśmy 10 mm. Taśmy łączone za pomocą zapinek metalowych, zgrzewane lub klejone.</p> <p>Plandeki pakowane na nowych paletach typu EURO wysokości palety z zapakowanymi plandekami nie może przekroczyć 120 cm.</p> <p>Zapakowane plandeki nie mogą wystawać poza obrys palety.</p>
2.	2. Linka mocująca 200 szt.	<p>Material zasadniczy linki: linka pleciona PPF.</p> <p>Średnica: min. Ø 8 mm.</p> <p>Długość: min. 90 mb na każdej szpuli.</p> <p>Wydluzenie względne: przy zakresie siłomierza 0-25000 N - max. 28%.</p> <p>Wytrzymałość na zrywanie: min. 400 kg</p> <p>Linka pakowana w szpulach – każda szpula zabezpieczona folią. Szpule składowane na nowych paletach typu EURO wysokości palety z zapakowanymi szpulami nie może przekroczyć 120 cm. Zapakowane szpule nie mogą wystawać poza obrys palety.</p>

Potwierdzam, że oferowane przedmioty zamówienia spełniają wymienione wymagania minimalne.

.....
data i podpis wykonawcy

Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

kpt. mgr Adam Zdobych