

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

---

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

**NAZWA INWESTYCJI** : Opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy węzłów sieci oraz okablowania dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

**ADRES INWESTYCJI** : Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 27, 61- 459 Poznań

**INWESTOR** : Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

**ADRES INWESTORA** : 61- 459 Poznań, ul. Czechosłowacka 27

**BRANŻA** : **ROBOTY BUDOWLANE**

**DATA OPRACOWANIA** : 06.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45453000-7	BUDYNEK A	1	45
1.1		Parter	1	13
1.1.1		Przebiecia	1	8
1.1.2		Sufity	9	13
1.2		1 piętro	14	27
1.2.1		Przebiecia	14	22
1.2.2		Sufity i obudowy	23	27
1.3		2 piętro	28	44
1.3.1		Przebiecia	28	36
1.3.2		Sufity i obudowy	37	44
1.4		Uszczelnienia p.poż	45	45
2	45453000-7	BUDYNEK F	46	99
2.1		Parter	46	58
2.1.1		Przebiecia	46	53
2.1.2		Sufity	54	58
2.2		1 Piętro	59	76
2.2.1		Przebiecia	59	65
2.2.2		Sufity i obudowy	66	76
2.3		2 Piętro	77	98
2.3.1		Obudowy	77	85
2.3.2		Posadzki	86	86
2.3.3		Przekucie i zamurowanie	87	98
2.4		Uszczelnienia p.poż	99	99

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45453000-7	<b>BUDYNEK A</b>			
1.1			<b>Parter</b>			
1.1.1			<b>Przebiecia</b>			
1	STB 01.01	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1.1.1			1,0	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	STB 01.01	KNR AT-17 0103-03	Wiercenie otworów o śr. do 150 mm techniką diamentową w cegle	cm		
d.1.1.1			2*2*52	cm	208,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>208,000</b>
3	STB 01.01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1.1.1			0,22*0,08*0,48	m <sup>3</sup>	0,008	
			3,14*0,05*0,05*0,52*4	m <sup>3</sup>	0,016	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,024</b>
4	STB 01.01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1.1			poz.3	m <sup>3</sup>	0,024	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,024</b>
5	STB 01.01	kalk. własna	Opłata za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1.1.1			poz.4	m <sup>3</sup>	0,024	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,024</b>
6	STB 01.01	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie/uzupełnienie przebić i przewierceń w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
d.1.1.1			5,0	szt.	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
7	STB 01.01	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach po uzupełnieniach	m <sup>2</sup>		
d.1.1.1			0,25*5	m <sup>2</sup>	1,250	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,250</b>
8	STB 01.01	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.1.1			1,0*5	m <sup>2</sup>	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
1.1.2			<b>Sufity</b>			
9	STB 01.01	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1.1.2			2,38*18,50	m <sup>2</sup>	44,030	
			1,90*6,20	m <sup>2</sup>	11,780	
					<b>RAZEM</b>	<b>55,810</b>
10	STB 01.01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1.1.2			poz.9*0,04	m <sup>3</sup>	2,232	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,232</b>
11	STB 01.01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1.2			poz.10	m <sup>3</sup>	2,232	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,232</b>
12	STB 01.01	kalk. własna	Opłata za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1.1.2			poz.11	m <sup>3</sup>	2,232	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,232</b>
13	STB 01.01	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.1.2			poz.9	m <sup>2</sup>	55,810	
			4,31+2,60*0,30	m <sup>2</sup>	5,090	
					<b>RAZEM</b>	<b>60,900</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.2</b>			<b>1 piętro</b>			
<b>1.2.1</b>			<b>Przebicia</b>			
14 d.1.2.1	STB 01.01	KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o śr. do 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
			20*4	cm	80,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
15 d.1.2.1	STB 01.01	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			2,0	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
16 d.1.2.1	STB 01.01	KNR AT-17 0103-03	Wiercenie otworów o śr. do 150 mm techniką diamentową w cegle	cm		
			4*52	cm	208,000	
			8*20	cm	160,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>368,000</b>
17 d.1.2.1	STB 01.01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			3,14*0,05*0,05*0,52*4	m <sup>3</sup>	0,016	
			3,14*0,05*0,05*0,52*4	m <sup>3</sup>	0,016	
			3,14*0,05*0,05*0,20*8	m <sup>3</sup>	0,013	
			0,22*0,08*0,48*2	m <sup>3</sup>	0,017	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,062</b>
18 d.1.2.1	STB 01.01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
			poz.17	m <sup>3</sup>	0,062	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,062</b>
19 d.1.2.1	STB 01.01	analiza indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			poz.18	m <sup>3</sup>	0,062	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,062</b>
20 d.1.2.1	STB 01.01	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie/uzupełnienie przebić i przewierceń w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
			18,0	szt.	18,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
21 d.1.2.1	STB 01.01	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach po uzupełnieniach	m <sup>2</sup>		
			0,25*18,0	m <sup>2</sup>	4,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
22 d.1.2.1	STB 01.01	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			1,0*18,0	m <sup>2</sup>	18,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
<b>1.2.2</b>			<b>Sufity i obudowy</b>			
23 d.1.2.2	STB 01.01	KNR 0-14 2011-05	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 75 - 02	m <sup>2</sup>		
			[0,60+0,20]*3,27	m <sup>2</sup>	2,616	
			[0,50+0,30]*3,27	m <sup>2</sup>	2,616	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,232</b>
24 d.1.2.2	STB 01.01	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
			poz.23	m <sup>2</sup>	5,232	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,232</b>
25 d.1.2.2	STB 01.01	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
			poz.24	m <sup>2</sup>	5,232	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,232</b>
26 d.1.2.2	STB 01.01	analiza indywidualna	Element drzwiowy z płyty niepalnej meblowej zgodnie z dokumentacją projektową	kpl		
			2,0	kpl	2,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
27 d.1. 2.2	STB 01.01	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
			0,73+0,30*[1,16+0,63]	m <sup>2</sup>	1,267	
			4,75+0,30*2,60	m <sup>2</sup>	5,530	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,797</b>
<b>1.3</b>			<b>2 piętro</b>			
<b>1.3.1</b>			<b>Przebiecia</b>			
28 d.1. 3.1	STB 01.01	KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o śr. do 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
			18*4	cm	72,000	
			20*4	cm	80,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>152,000</b>
29 d.1. 3.1	STB 01.01	KNR AT-17 0103-03	Wiercenie otworów o śr. do 150 mm techniką diamentową w cegle	cm		
			48*3	cm	144,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>144,000</b>
30 d.1. 3.1	STB 01.01	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			0,60*3	m	1,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
31 d.1. 3.1	STB 01.01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			3,14*0,05*0,05*0,18*4	m <sup>3</sup>	0,006	
			3,14*0,05*0,05*0,20*4	m <sup>3</sup>	0,006	
			3,14*0,05*0,05*0,48*3	m <sup>3</sup>	0,011	
			poz.30*0,12*0,12	m <sup>3</sup>	0,026	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,049</b>
32 d.1. 3.1	STB 01.01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
			poz.31	m <sup>3</sup>	0,049	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,049</b>
33 d.1. 3.1	STB 01.01	analiza indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			poz.32	m <sup>3</sup>	0,049	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,049</b>
34 d.1. 3.1	STB 01.01	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie/uzupełnienie przebić i przewierceń w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
			14,0	szt.	14,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
35 d.1. 3.1	STB 01.01	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach po uzupełnieniach	m <sup>2</sup>		
			0,25*14,0	m <sup>2</sup>	3,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,500</b>
36 d.1. 3.1	STB 01.01	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			1,0*14,0	m <sup>2</sup>	14,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
<b>1.3.2</b>			<b>Sufity i obudowy</b>			
37 d.1. 3.2	STB 01.01	KNR 0-14 2011-05	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 75 - 02	m <sup>2</sup>		
			[0,60+0,20]*3,27	m <sup>2</sup>	2,616	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,616</b>
38 d.1. 3.2	STB 01.01	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
			poz.37	m <sup>2</sup>	2,616	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,616</b>
39 d.1. 3.2	STB 01.01	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.38	m <sup>2</sup>	2,616	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,616</b>
40 d.1. 3.2	STB 01.01	analiza indywidualna	Element drzwiowy z płyty niepalnej meblowej zgodnie z dokumentacją projektową	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
41 d.1. 3.2	STB 01.01	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
			3,67*1,27	m <sup>2</sup>	4,661	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,661</b>
42 d.1. 3.2	STB 01.01	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
			poz.41	m <sup>2</sup>	4,661	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,661</b>
43 d.1. 3.2	STB 01.01	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
			poz.42	m <sup>2</sup>	4,661	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,661</b>
44 d.1. 3.2	STB 01.01	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
			4,64	m <sup>2</sup>	4,640	
			3,20	m <sup>2</sup>	3,200	
			0,60*2,30+2,30*0,30	m <sup>2</sup>	2,070	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,910</b>
<b>1.4</b>			<b>Uszczelnienia p.poż</b>			
45 d.1. 4	STB 01.01	KNR 2-15/GEBERIT 0317-03	Przegrody ogniowe o przekroju 0,02m <sup>2</sup> w ścianach/stropach	szt.		
			7+12+4	szt.	23,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>23,000</b>
<b>2</b>		<b>45453000-7</b>	<b>BUDYNEK F</b>			
<b>2.1</b>			<b>Parter</b>			
<b>2.1.1</b>			<b>Przebiecia</b>			
46 d.2. 1.1	STB 01.01	KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o śr. do 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
			3*25	cm	75,000	
			2*25	cm	50,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>125,000</b>
47 d.2. 1.1	STB 01.01	KNR 4-01 0333-09	Przebiecia otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			9,0	szt.	9,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
48 d.2. 1.1	STB 01.01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			3,14*0,05*0,05*0,25*5	m <sup>3</sup>	0,010	
			0,22*0,08*0,25*9	m <sup>3</sup>	0,040	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,050</b>
49 d.2. 1.1	STB 01.01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
			poz.48	m <sup>3</sup>	0,050	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,050</b>
50 d.2. 1.1	STB 01.01	analiza indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			poz.49	m <sup>3</sup>	0,050	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,050</b>
51 d.2. 1.1	STB 01.01	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie/uzupełnienie przebić i przewierceń w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
			14,0	szt.	14,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
52 d.2. 1.1	STB 01.01	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach po uzupełnieniach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,25*14	m <sup>2</sup>	3,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,500</b>
53 d.2. 1.1	STB 01.01	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			1,0*14	m <sup>2</sup>	14,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
<b>2.1. 2</b>			<b>Sufity</b>			
54 d.2. 1.2	STB 01.01	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane - demontaż	m <sup>2</sup>		
			1,68	m <sup>2</sup>	1,680	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,680</b>
55 d.2. 1.2	STB 01.01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			poz.54*0,04	m <sup>3</sup>	0,067	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,067</b>
56 d.2. 1.2	STB 01.01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
			poz.55	m <sup>3</sup>	0,067	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,067</b>
57 d.2. 1.2	STB 01.01	kalk. własna	Opłata za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			poz.56	m <sup>3</sup>	0,067	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,067</b>
58 d.2. 1.2	STB 01.01	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
			2,70+0,30*10,20	m <sup>2</sup>	5,760	
			3,10+0,30*[1,75+2,80]	m <sup>2</sup>	4,465	
			1,68	m <sup>2</sup>	1,680	
					<b>RAZEM</b>	<b>11,905</b>
<b>2.2. 1</b>			<b>1 Piętro</b>			
			<b>Przebiecia</b>			
59 d.2. 2.1	STB 01.01	KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o śr. do 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
			8*25	cm	200,000	
			4*25	cm	100,000	
			2*25	cm	50,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>350,000</b>
60 d.2. 2.1	STB 01.01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			3,14*0,05*0,05*0,25*14	m <sup>3</sup>	0,027	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,027</b>
61 d.2. 2.1	STB 01.01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
			poz.60	m <sup>3</sup>	0,027	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,027</b>
62 d.2. 2.1	STB 01.01	analiza indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			poz.61	m <sup>3</sup>	0,027	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,027</b>
63 d.2. 2.1	STB 01.01	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie/uzupełnienie przebić i przewierceń w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
			14,0	szt.	14,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
64 d.2. 2.1	STB 01.01	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach po uzupełnieniach	m <sup>2</sup>		
			0,25*14	m <sup>2</sup>	3,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,500</b>
65 d.2. 2.1	STB 01.01	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,0*14	m <sup>2</sup>	14,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
<b>2.2.</b>			<b>Sufity i obudowy</b>			
66 d.2. 2.2	STB 01.01	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane - demontaż	m <sup>2</sup>		
			10,60	m <sup>2</sup>	10,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,600</b>
67 d.2. 2.2	STB 01.01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			poz.66*0,04	m <sup>3</sup>	0,424	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,424</b>
68 d.2. 2.2	STB 01.01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
			poz.67	m <sup>3</sup>	0,424	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,424</b>
69 d.2. 2.2	STB 01.01	kalk. własna	Opłata za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			poz.68	m <sup>3</sup>	0,424	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,424</b>
70 d.2. 2.2	STB 01.01	KNR 0-14 2011-05	Obudowa elementów konstrukcji płytami meblowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>		
			2,51*[0,61+0,15]	m <sup>2</sup>	1,908	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,908</b>
71 d.2. 2.2	STB 01.01	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
			10,60	m <sup>2</sup>	10,600	
			1,51+0,30*[2,27+2,57]	m <sup>2</sup>	2,962	
			2,83+0,30*4,72	m <sup>2</sup>	4,246	
					<b>RAZEM</b>	<b>17,808</b>
72 d.2. 2.2	STB 01.01	KNR 0-14 2011-05	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 75 - 02	m <sup>2</sup>		
			3,0*[0,46+0,15]	m <sup>2</sup>	1,830	
			3,0*[0,28*3+0,44]	m <sup>2</sup>	3,840	
			2,80*[0,36+0,18]	m <sup>2</sup>	1,512	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,182</b>
73 d.2. 2.2	STB 01.01	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
			poz.72-poz.75	m <sup>2</sup>	6,102	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,102</b>
74 d.2. 2.2	STB 01.01	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
			poz.73	m <sup>2</sup>	6,102	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,102</b>
75 d.2. 2.2	STB 01.01	KNR-W 4-01 0821-04	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
			2,0*[0,36+0,18]	m <sup>2</sup>	1,080	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,080</b>
76 d.2. 2.2	STB 01.01	analiza indywidualna	Element drzwiowy z płyty niepalnej meblowej zgodnie z dokumentacją projektową	kpl		
			1,0	kpl	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2.3</b>			<b>2 Piętro</b>			
<b>2.3.1</b>			<b>Obudowy</b>			
77 d.2. 3.1	STB 01.01	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie/uzupełnienie przebić i przewierceń w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
			3	szt.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
78 d.2. 3.1	STB 01.01	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach po uzupełnieniach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,25*3	m <sup>2</sup>	0,750	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,750</b>
79 d.2. 3.1	STB 01.01	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			1,0*3	m <sup>2</sup>	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
80 d.2. 3.1	STB 01.01	KNR 0-14 2011-05	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 75 - 02	m <sup>2</sup>		
			3,0*[0,42*2+0,64]	m <sup>2</sup>	4,440	
			3,0*[0,30+0,20]	m <sup>2</sup>	1,500	
			3,0*[0,30+0,17]	m <sup>2</sup>	1,410	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,350</b>
81 d.2. 3.1	STB 01.01	KNR 0-14 2011-08	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01	m <sup>2</sup>		
			[0,40+0,80]*2,30	m <sup>2</sup>	2,760	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,760</b>
82 d.2. 3.1	STB 01.01	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
			poz.80-poz.84+poz.81	m <sup>2</sup>	9,110	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,110</b>
83 d.2. 3.1	STB 01.01	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
			poz.82	m <sup>2</sup>	9,110	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,110</b>
84 d.2. 3.1	STB 01.01	KNR-W 4-01 0821-04	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
			2,0*[0,30+0,20]	m <sup>2</sup>	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
85 d.2. 3.1	STB 01.01	analiza indywidualna	Element drzwiowy z płyty niepalnej meblowej zgodnie z dokumentacją projektową	kpl		
			1,0+1,0	kpl	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2.3. 2</b>			<b>Posadzki</b>			
86 d.2. 3.2	STB 01.01	analiza indywidualna	Modułowa systemowa podłoga podniesiona, 60x60 cm na konstrukcji wsporczej o wys. całkow. 15 cm np. erar system typ er-03 (lub inny równoważny) z zastosowaniem paneli stalowych z wypełnieniem anhydrytowym, niepalnych rei 60. panele układane na podkładkach tłumiących wykończone wykładziną antyelektrostatyczną .	m <sup>2</sup>		
			13,85	m <sup>2</sup>	13,850	
					<b>RAZEM</b>	<b>13,850</b>
<b>2.3. 3</b>			<b>Przekucie i zamurowanie</b>			
87 d.2. 3.3	STB 01.01	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi	szt.		
			1,0*2,0	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
88 d.2. 3.3	STB 01.01	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
			0,25*1,0*2,10	m <sup>3</sup>	0,525	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,525</b>
89 d.2. 3.3	STB 01.01	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			1,50*2	m	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
90 d.2. 3.3	STB 01.01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			poz.87*0,05*2,0+poz.88+poz.89*0,10*0,15	m <sup>3</sup>	0,770	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,770</b>
91 d.2. 3.3	STB 01.01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
			poz.90	m <sup>3</sup>	0,770	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>0,770</b>
92	STB 01.01	kalk. własna	Opłata za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.2.			poz.91	m <sup>3</sup>	0,770	
3.3					<b>RAZEM</b>	<b>0,770</b>
93	STB 01.01	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.2.			0,25*1,0*2,10	m <sup>3</sup>	0,525	
3.3					<b>RAZEM</b>	<b>0,525</b>
94	STB 01.01	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2.			1,50*2	m	3,000	
3.3					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
95	STB 01.01	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.2.			1,0*2,0*2	m <sup>2</sup>	4,000	
3.3			0,25*1,0	m <sup>2</sup>	0,250	
			0,15*1,50*2	m <sup>2</sup>	0,450	
			0,20*2,10*2	m <sup>2</sup>	0,840	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,540</b>
96	STB 01.01	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2.			poz.97	m <sup>2</sup>	77,540	
3.3					<b>RAZEM</b>	<b>77,540</b>
97	STB 01.01	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.2.			3,0*[2,22*3+6,84*3]-1,0*2,0*2	m <sup>2</sup>	77,540	
3.3					<b>RAZEM</b>	<b>77,540</b>
98	STB 01.01	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi EI30 z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
d.2.			1,0*2,10	m <sup>2</sup>	2,100	
3.3					<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>
<b>2.4</b>			<b>Uszczelnienia p.poż</b>			
99	STB 01.01	KNR 2-15/GEBE-RIT 0317-03	Przegrody ogniowe o przekroju 0,02m2 w ścianach/stropach	szt.		
d.2.			14+2+4+7	szt.	27,000	
4					<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>